



LED DOWN LIGHT



PODSTAWOWE DANE

| | |
|------------------|-----------------------|
| NAZWA | LLP-MAVIS-SP-12W |
| ŻYWOTNOŚĆ | 50 000 godzin |
| MATERIAŁ | Poliwęglan, aluminium |

PARAMETRY ŚWIETLNE

| | |
|--|-------------|
| ŹRÓDŁO LED | SMD2835 |
| STRUMIEŃ ŚWIATŁA | 790-1069 lm |
| KĄT WIĄZKI ŚWIATŁA | 160° |
| KOLOR TEMPERATURY ŚWIATŁA (CCT) | 2800-6000K |
| INDEKS KOLORU (CRI) | Ra>70 |

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| CAŁKOWITY POBÓR PRĄDU | 12W |
| NAPIĘCIE WEJŚCIOWE | 180-240V AC, 50-60 Hz |

WYMIARY

| | |
|------------------------------|------------|
| ILOŚĆ W OPAKOWANIU | 1 |
| WYMIARY PRODUKTU (MM) | 170x170x20 |

| | |
|---|-------------------|
| ZAKRES TEMPERATUR PRZECHOWYWANIA | Od -20°C do +80°C |
| ZAKRES TEMPERATUR PODCZAS PRACY | Od -20°C do +40°C |
| WYMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO | 150x150 mm |



UWAGA! Dane techniczne mogą ulec zmianie, zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistości.



LED Lighting Poland Sp. z o.o.

ul. Piotrowskiego 7A

85-098 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 561 00 57

Faks: +48 52 561 05 07

www.ledlightingpoland.com

biuro@ledlightingpoland.com

NIP: 554 286 39 06

KRS: 0000348785

REGON: 340708945